

## 3A-S + Sp



Schlammfang und Speicherbehälter als Unterflur-Vorstufe für Wasserrückgewinnungsanlagen bei der Fahrzeugwäsche

entsprechend technischer Daten und Merkmale wie folgt:

- Typ 3A-S + Sp
- mit **RAL-Gütezeichen 693 Abscheideranlagen** und nach GET-Güterichtlinien
- unabhängige Fremdüberwachung durch externe Prüfstelle
- Behälterherstellung in güteüberwachter, monolithischer Fertigbauweise aus Stahlbeton nach DIN 1045-4 mit geprüfter Typenstatik
- Stahlbetonbehälter Wandstärke 15 cm, Schachtaufbauten gem. DIN 4034-1 einschließlich Gleitringdichtung
- wenn ein Höhenausgleich über das max. Maß der Auflageringe (AR-V) notwendig ist, sind Schachtringe im lichten Maß des Behälterdurchmessers aufzusetzen
- Innenwandflächen sind mit einer gegenüber den auftretenden Flüssigkeiten beständigen Beschichtung versehen
- gelenkige Rohranschlüsse durch werkseitig eingebaute, beständige Dichtelemente (NBR) für Kunststoffrohre
- mit zulaufseitiger Prallplatte aus **Edelstahl Rostfrei®**, Werkstoff 1.4301
- mit zusätzlichem Anschluss KG DN 150 als Leerrohr für Elektro- und Entnahmeleitung
- mit nutzungsabhängigen und auf die Wasserrückgewinnungsanlage abgestimmten Bohrungen; Lage nach Vorgabe
- **mit Betontrennwand zur Trennung der beiden Funktionsbereiche**

Text-/Maßergänzungen des Ausschreibenden:

Volumen Schlammfang	_____	Liter
Volumen Speicherbehälter	_____	Liter
Zu-/Ablaufnennweite	DN _____	mm
Zulauftiefe OK Gelände bis Rohrsohle	ZT _____	mm
schwerstes Einzelteil ca.	_____	kg
Anlagenanordnung mit / ohne Abscheider	<a href="#">mit Ablauf / ohne Ablauf</a>	
Schachtaufbau	<a href="#">Konus / Abdeckplatte mit zwei</a> <a href="#">Wartungsöffnungen</a>	
Schachtabdeckung nach DIN EN 124/DIN 1229 mit Aufschrift „Abscheider“	Klasse <a href="#">B 125 / D 400</a>	
Rohrsystem	<a href="#">KG / PE-HD</a>	
Fabrikat der Wasserrückgewinnungsanlage	_____	

zusätzlicher Mehrwert (Option):

- [PE-HD Innenauskleidung anstelle der normgerechten Innenbeschichtung](#)
- [Lastübertragungsringe \(anstelle bauseitiger Frischmörtelschicht\)](#)

Produkthersteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG  
Werner-Haas-Straße 2, 86153 Augsburg  
Tel. 0821 568 86-0, Fax: 0821 568 86-99  
E-Mail: [technik@3a-wassertechnik.de](mailto:technik@3a-wassertechnik.de)

Ausschreibungstexte als Download unter [www.3a-wassertechnik.de](http://www.3a-wassertechnik.de) (Word + PDF)

